

# TP-LINK MC112CS OMADA 10/100Mbps WDM Media Converter



**Kode** : MC112CS  
**Brand** : TP-Link Omada  
**Jenis** : Fiber Accessories  
**Harga** : Rp 273.000,00

**TP-LINK MC112CS OMADA** merupakan perangkat converter dengan 1 port 10/100M RJ45 (Auto MDI/MDIX) dan 1 port 100M SC/UPC dengan wavelength 1310nm Tx/1550nm Rx Single-mode up to 20KM.

**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

Penawaran Harga Spesial  
 **08112039555**

- Sesuai dengan standar 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Negosiasi otomatis mode transfer Half-Duplex / Full-Duplex
- Mengadopsi teknologi WDM, mengirim dan menerima data pada satu serat optik tunggal.
- Memperpanjang jarak fiber hingga 20 km

## Spesifikasi

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                   | MC112CS                                                                                                        |
| <b>HARDWARE FEATURES</b>       |                                                                                                                |
| <b>Standards and Protocols</b> | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u                                                                                       |
| <b>Basic Function</b>          | Mengadopsi teknologi WDM, mode transfer Half/Full-Duplex untuk port FX, memperpanjang jarak fiber hingga 20km. |
| <b>Interface</b>               | 1 port SC/UPC 100M,<br>1 port RJ45 10/100M (Auto MDI/MDIX)                                                     |
| <b>Wave Length</b>             | 1310nm Tx/1550nm Rx                                                                                            |
| <b>Network Media 10BASE-T</b>  | Kabel UTP kategori 3, 4, 5 (maksimum 100m)<br>EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimum 100m)                             |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Media Jaringan 100BASE-T</b> | Kabel UTP kategori 5, 5e (maksimum 100m)<br>EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimum 100m)                                                                                                                                                                  |
| <b>Network Media 100BASE-FX</b> | Single-mode Fiber                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimensions ( W x D x H )</b> | 3,7*2,9*1,1 inci (94,5*73,0*27,0 mm)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Power Supply</b>             | External Power Adapter                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Max. Power Consumption</b>   | 1.18W                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>LED</b>                      | PWR, Link/Act                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OTHER</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Safety &amp; Emission</b>    | FCC, CE, RoHS                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Package Content</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• MC112CS</li><li>• Power Adapter</li><li>• Installation Guide</li></ul>                                                                                                                                    |
| <b>Environment</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Operating Temperature: 0~40C (32~104F)</li><li>• Storage Temperature: -40~70C (-40~158F)</li><li>• Operating Humidity: 10%~90% non-condensing</li><li>• Storage Humidity: 5%~90% non-condensing</li></ul> |

[Download Datasheet](#)

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/1677/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**